VIRALLINEN HUOLTO-OHJELMA 2026

Solis 16–26 ensihuolto-ohjelma

Valtuutetun huoltoliikkeen tarkastus- ja huoltolomake

50 h
TAI 1 VUOSI

Koneen malli: _____ **Käyttötunnit:** _____

Rekisterinro: _____ **Huoltopäivä:** _____

Solis 16- ja Solis 26 -traktoreiden ensihuolto on suoritettava **50 käyttötunnin kohdalla tai viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua luovutuksesta.** Laajan ensihuollon tarkoituksena on varmistaa traktorin mekaaninen toimintavarmuus, ehkäistä ennalta mahdolliset käyttöhäiriöt ja varmistaa takuun katkeamaton voimassaolo.

1 Öljynvaihdot, suodattimet ja nesteet

HUOLTOVAIHE / KOHDE	MÄÄRÄ JA TUOTESPESIFIKAATIO	TEHTY
Moottoriöljy Öljyn vaihto	**Noin 4,2 l – 10W-30 Universal**	☐
Moottoriöljyn suodatin Vanhan suodattimen vaihto uuteen alkuperäisosaan	**Alkuperäissuodatin**	☐
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljy Öljyn vaihto	**Noin 20–25 l – 10W-30 Universal / VG32 / Mobilfluid 428**	☐
Vaihteiston magneettisuodatin Magneettisuodattimen irrotus ja huolellinen puhdistus	**Puhdistus / tarkastus**	☐
Polttoainesuodatin Suodatinpatruunan vaihto ja polttoainejärjestelmän ilmaus	**Alkuperäissuodatin**	☐
Etuakselin öljy Öljyn tyhjennys ja uuden täyttö	**Noin 2 l – 80W-90 LS (kitkalukko)**	☐
Jäähdytysneste Määrän tarkistus, pakkasen keston mittaus ja tarvittaessa lisäys	**Tarkistus / täyttö**	☐

2 Mekaaniset säädöt, tarkastukset ja voitelu

TARKASTUSKOHDE JA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	TEHTY
Rasvanipat: Kaikkien alustan, kuormaajan ja voimansiirron nippojen kattava rasvaus	☐
Etuakseli: Kiinnityksen tarkastus, pulttien kireys ja nivelten rasvaus	☐
Tasauspyörästön lukko: Lukitusmekanismin ja -polkimen toiminnan testaus, liikkuvien osien rasvaus ja herkistys	☐
Ilmansuodatin: Kotelon avaaminen, suodattimen puhdistus (paineilmalla) ja tarkastus	☐
Kytkin: Vapaaliikkeen ja toiminnan tarkastus sekä säätö (vain manuaalivaihteiset mallit)	☐
Jarrut ja käsijarru: Jarrupolkimien tasapainon, vapaaliikkeen sekä käsijarrun säätö ja testaus	☐

TARKASTUSKOHDE JA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	TEHTY
Neliveto (4WD): Kytkennän, toiminnan ja mekanismin tarkastus sekä tarvittaessa säätö	☐
Ohjaus ja aurauskulmat: Ohjausnivelten välysten tarkastus ja aurauskulmien mittaus/säätö	☐
Laturin hihna: Remmin kireyden ja kunnon tarkistus, tarvittaessa jälkikiristys	☐
Renkaiden pultit: Pyöränmuttereiden ja -pulttien kireyden tarkastus (jälkikiristys momenttiin)	☐

3 Hydrauliikka, sähköjärjestelmä ja kampanjat

TARKASTUSKOHDE JA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	TEHTY
Hydrauliikan paineet: Työpaineiden mittaus mittarilla ja järjestelmän toiminnan varmistus	☐
Takanostolaite: Kolmipistenostolaitteen toiminnan, liikeratojen ja nostotehon tarkastus	☐
Hydrauliikka- ja letkuasennukset: Hydrauliikka- ja jäähdytysletkujen tiiveyden tarkastus, kiristys, letkujen kiinnityksen varmistaminen sekä huolellinen tarkastus mahdollisten hankaumien varalta	☐
Akku: Napojen puhtaus, kiinnityksen tukevuuden tarkastus ja varaustilan mittaus	☐
Mittaristo ja hallintalaitteet: Kojelaudan mittareiden, merkkivalojen ja kytkimien toimintatestaus	☐
Vaihteiston toiminta: Koeajo, vaihteiden ja alueiden kytkeytyvyyden varmistaminen	☐
Tehdaskampanjat: Mahdollisten takaisinkutsujen ja laadunparannuskampanjoiden tarkistus ja suoritus	☐

Huomautus huoltoliikkeelle ja asiakkaalle: Säilytä tämä huoltoraportti ja huollon kuitti/lasku huoltohistorian aukottoman dokumentoinnin varmistamiseksi mahdollisia takuukysymyksiä varten.

LISÄHUOMIOT

HUOLTOLIIKE

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS